

# EXPONA PUZZLE

Lösläggingsbart LVT-golv med pussel-låsning

FastLay  
Products

EXPONA PUZZLE är ett lösläggingsbart heterogent PVC-golv med inbyggt låsningsystem vilket produceras med ftalatfri mjukgörare och är framtagen för användning i offentlig miljö med mycket hårt slitage.

Typ	Standard	Enhet	EXPONA PUZZLE
Produkttyp	EN ISO 10582		heterogent, PVC
Ytbehandling			PUR
Färger			10
Total vikt	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	8000
Klassificering slitage	EN ISO 10874		23 34 43 **
Tjocklek	EN ISO 24346	mm	5,0
Tjocklek slitskikt	EN ISO 24340	mm	0,7
Plattstorlek	EN ISO 24342	mm	6 @ 580,0 x 580,0 = 2,02 m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	%	≤ 0,1
Intryckskänslighet	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 *
Färgäkthet mot ljus	EN ISO 105-B02	nivå	≥ 6
Brandtest	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1
Halkmotstånd	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Stegljudsdämpning	EN ISO 10140-3	dB	7
Värmeledningsförmåga	EN 12524	W m/K.	0,25
Antistatiska egenskaper	EN 1815	kV	≤ 2, antistatisk
Statisk laddning 250 psi (17,2 bar)	ASTM F970	tum	0,001 (0,025 mm) uppfyller kraven
Rullande belastning 500 cykler, 100 lbs (45,4 kg)	ASTM F2753	tum	0,005 (0,127 mm) **
Kemikalie motstånd	EN ISO 26987		***
Bindemedelsinnehåll	EN ISO 10582		typ I
Stolhjulbelastning	ISO 4918		ja, typ W, EN 12529
Golvvärme	EN 1264-2		ja, max. 27°C
VOC emissioner	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore		Eurofins certifierad
CE	EN 14041		



\* Medelvärde från nuvarande produktion.

Kan ändras vid framtida teknisk utveckling.

\*\* Klarar lätta och medeltunga vikter.

\*\*\* Motståndskraftig beroende på koncentration och tid för exponering, vid ökad påverkan av olja, fett, syror, alkalier och andra aggressiva kemikalier - vänligen ta kontakt.