

Skötselansvisning Artigo PRO

Granito/Dharma/Screed/Grain/Natura

Artigo PRO är ett UV-behandlat polymerskikt som ger gummigolvet ökat skydd redan från tillverkning. Ytan blir tätare och mer tålig mot fukt och smuts, våta städmetoder minimeras och ersätts med torra och fuktiga metoder samt hög maskinutnyttjandegrad. PRO-ytan reducerar kostnaderna vid byggstädning samt vid dagligt och periodiskt underhåll. Denna skötselansvisning är framställd för att minimera kostnaderna och även ta hänsyn till golvet långa livslängd. PRO-ytan innebär att traditionell installationsbehandling för gummigolv, där produktionsfett avlägsnas och vax påförs, inte längre är nödvändigt (se avsnittet Att tänka på).

Effektiva avskrapningsgaller och entrémattor är nödvändiga för att reducera mängden smuts och fukt i områden med nytt golv.

Efter att golvet är lagt ska det täckas för att undvika skador från utrustning, möbler eller annat arbete som ska färdigställas efter golvläggningen.

OBS: Man får inte fästa någon typ av tejp på golvytan.

Alla fötter på möbler, bord och stolar ska vara mjuka och skydda golvet från repor och permanenta intrycksmärken. Möbeltassar ska vara i passande storlek så att de kan fördela tyngden på en större yta.

BYGGSTÄDNING

För hårt slitage såsom offentlig miljö

Vid byggstädning av plattor, var noga med att vänta minst 24 timmar efter installationen. Detta för att limmet ska hinna torka ordentligt.

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller dammsugare. Var noga med att inte repa golvet om sand eller små stenar fortfarande ligger kvar på golvet.

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel med hjälp av en mopp eller för större ytor; en skurmaskin med våtsug utrustad med en röd rondell i 3M-skalan. Vid mer krävande rengöring rekommenderas att använda en skurmaskin med röd rondell (enl. 3M) och ett

neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel, beroende på mängden smuts. Sug upp lösningen med en våtsug och skölj därefter noggrant golvet flera gånger tills ytan är neutraliserad och torr.

DAGLIG RENGÖRING

Ta bort damm, smuts och fläckar från golvet med en mjuk borste, mikrofiber mopp eller dammsugare.

Ta bort fläckar med ett neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel, doserat enl. leverantörens anvisning.

Efter användning av rengöringsmedel är det viktigt att skölja med rent vatten flera gånger och våtsuga tills ytan är helt torr och fri från rester av rengöringsmedel.

RUTINMÄSSIG RENGÖRING

Daglig rengöring av golvet görs med vatten och neutralt rengöringsmedel, eller vax om man valt detta som rengöringssystem.

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel med en mopp, eller för större ytor, med en golvvårdsmaskin utrustad med en röd rondell (3M). Skölj med rent vatten flera gånger och sug upp vattnet med en våtsug tills ytan är helt ren och torr.

Det rekommenderas att införa ett vaxbaserat underhållsprogram för att säkra golvet yta och utseende, speciellt i områden med frekvent användning och slitage. Detta kan göras med en kombiskurmaskin utrustad med rondell anpassad för önskad ytfinish.

När normala rengöringsåtgärder inte är tillräckliga för att avlägsna smuts, rekommenderas en djupare rengöring med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel och en skurmaskin utrustad med en röd eller grön rondell (3M). Använd golvvårdsmaskin med våtsug och skölj flera gånger för att säkerställa att ytan är helt ren, fri från rengöringsmedel och torr.

ATT TÄNKA PÅ

I de flesta fall kommer den angivna skötselansvisningen att räcka för att golvet ska ha ett snyggt och hållbart utseende. Men områden som utsätts för tung eller koncentrerad trafik/belastning bör behandlas med en skyddande polymer för att kunna behålla det ursprungliga utseendet. I sådana fall, efter att den första rengöringen med en grön rondell (3M) har utförts och golvet är helt rent och torrt, appliceras polymer- eller polyuretanförsegling enligt tillverkarens instruktioner (finns i olika glansnivåer).

Hårdvax i koncentrat rekommenderas på svetsade fogarna (för att förhindra nedsmutsning av svetstråden).

Rengöringsprocesser ska inte utföras i direkt solljus. Då finns risk för att smutsigt vatten med rengöringsmedel torkar och orsakar fläckar på golvet.

Undvik att använda grova rondeller (blå, grön, brun, svart). Blå och grön rondell (3M) kan användas för att ta bort hårdvax.

Lämna aldrig vätskor, även vatten, på golvet för att undvika permanenta fläckar och skador på beläggningens yta och för att minska halkrisken.

Länkhjul på stolar och möbler ska vara ljusa, dubbla, mjuka gummi hjul (typ W enligt EN 12529).

Montera aldrig någon tejp direkt på golvet PRO-yta.

Följande produkter ska undvikas vid daglig rengöring:

- Alkaliska rengöringsmedel (pH > 8)
- Syror (pH < 7)
- Citrusrengöringsmedel
- Alkohol- eller ketonbaserade rengöringsmedel
- Lösningssmedel av alla slag
- Andra rengöringsmedel som inte är specifikt testade på gummigolv och godkänd som lämplig.

Vårda golvet utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.

All användning och dosering av rengöringsprodukter måste ske enligt tillverkarens instruktioner.

Skötselansvisning Artigo PRO

Granito/Dharma/Screed/Grain/Natura

Säkerställ att golvet är neutraliserat efter användning av rengöringsmedel (skölj flera gånger med rent vatten och våtsug). Neutralisering av ytan är obligatorisk varje gång rengöringsmedel används, detta för att undvika långsiktiga skador på ytan.

Dessa instruktioner kan inte täcka alla möjliga användningsområden. Underhållsprogrammet måste ta hänsyn till alla situationer och förväntningar/krav från den aktuella kunden/användaren.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. 0300-15820, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.

Rev. 2024-06-04