

Polyflors homogena plastgolv med Pu/Pur

Polyflors heterogena plastgolv med Pur

LVT-golv med Pur

Ytan på golvet är redan från fabrik förstärkt med ett polyuretanskikt, vilket medför att våta städmetoder minimeras och ersätts med torra och fuktiga metoder samt hög maskinutnyttjandegrad.

● BYGGSTÄDNING

- Avlägsna allt som ligger på golvet
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fuktmoppning eller dammsugning.
- Fuktmoppa golvet med ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning.
- Om nödvändigt, torrpolera med golvvårdsmaskin med ett varvtal på minst 1000varv/min med en passande ren rondell.

● RUTINMÄSSIG RENGÖRING

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende.

Dagligen:

- Sopa, fuktmoppa eller dammsug golvet för att avlägsna all lös smuts och damm.
- Fuktmoppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning.

Veckovis:

- Vid lätt nedsmutsade golv – torrpolera med golvvårdsmaskin med ett varvtal på minst 1000varv/min med en passande ren rondell.
- Vid kraftigt nedsmutsade golv – spraya med ett golvvårdsmedel blandat enligt leverantörens anvisning och använd en golvvårdsmaskin med ett varvtal på minst 1000varv/min och en ren röd rondell.

Periodvis:

- Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt – skura golvet med en roterande golvvårdsmaskin med 165varv/min och en grön rondell och använd ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning. Skölj med rent vatten och låt golvet torka. Efter att golvet torkat – torrpolera.

● FLÄCKBORTTAGNING

Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i plasten och ger bestående märken. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten. Använd inte starka lösningsmedel som t.ex. aceton, kraftskurpulver, perkloretylen, thinner eller toluen.

● ATT TÄNKA PÅ

- Vårda golvets utseende, ljusa färger är extra smuts känsliga.
- Använda lämpliga avtorkningssystem vid entrén.
- Använda ändamålsenliga möbeltassar.
- Gummi hjul på vagnar etc. kan missfärga golvet.