

1. FÖRETAGSINFORMATION

Polyflor Nordic Sweden AB

Företagsnamn:

Polyflor Nordic Sweden AB

Organisationsnummer:

556658-4990

Adress:

Energigatan 9

Kontaktperson:

Sara Falck

E-post:

sara.falck@polyflor.se

Telefon:

0761179102

Momsnummer:

Webbplats:

www.polyflor.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-11-11 10:28:27

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Certifierad som Auktoriserad Golvleverantör

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Polyflor Nordic Sweden AB är Auktoriserat Golvleverantörsföretag och uppfyller därmed hägt ställda krav gällande begreppet hållbarhet.

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556658499001-10	2
Upprättad:	Senast sparad:
2025-06-19 15:20:09	2025-08-27 11:39:32
Ändringen avser:	
Uppdaterad artikeldata, miljöpåverkan mm.	

Polysafe Apex

Varunamn:

Polysafe Apex

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

5010294074576, 5010294074583, 5010294074590, 5010294074606, 5010294074613, 5010294074620

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03104
BSAB96	MFK.211

Varubeskrivning:

Polysafe Apex är ett halkhämmande vinylgolv för mycket hårt slitage och ett golv idealiskt för storkök, matindustri och andra utrymmen med mycket spill av fett/olja och annan vätska och där det finns mycket stor risk för halka. / Polysafe Apex is a slip-resistant vinyl flooring ideal for commercial kitchens, the food industry and other areas with spillage of fat/oil and other liquids and where there is a very high risk of slipping.

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	PSAPX-DoP-001

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-06-24

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

3.15 kg/m2

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Aggregates / Halksäkra tillsatser	Quartz / Kvarts	=5.4	14808-60-7	
Aggregates / Halksäkra tillsatser	Silicon Carbide / Kiselkarbid	=6.5	409-21-2	
Binder / Bindemedel	PVC	=41.5	9002-86-2	
Carrier / Bärare	Glass fibre / Glasfiber	=1.6	65997-17-3	
Filler / Fyllmedel	Dolomite / Kalciummagnesium-karbonat	=23.6	16389-88-1	
Pigment	Iron Oxid / Järnoxid	=0.2	1332-37-2	
Pigment	Other pigment / Övrigt pigment	=0.2	CAS number missing / CAS-nummer saknas	
Pigment	Titanium dioxide / Titandioxid	=0.3	13463-67-7	
Pigment	Yellow Oxid / Gul järnoxid	=0.3	51274-00-1	
Plasticiser / Mjukgörare	DOTP	=17.5	6422-86-2	
Stabalisor / Stabilisator	Epxiderad sojabönsolja	=1.6	8013-07-8	
Stabalisor / Stabilisator	Fatty Acid / Fettsyra	=0.1	CAS number missing / CAS-nummer saknas	
Recycled material / Återvunnet material	Recycled Glass / Återvunnet glas	=1.3	65997-17-3	

Fas	Inbyggd
Komponent	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Aggregates / Halksäkra tillsatser	Quartz / Kvarter	=5.4	14808-60-7	
Aggregates / Halksäkra tillsatser	Silicon Carbide / Kiselkarbid	=6.5	409-21-2	
Binder / Bindemedel	PVC	=41.5	9002-86-2	
Carrier / Bärare	Glass fibre / Glasfiber	=1.6	65997-17-3	
Filler / Fyllmedel	Dolomite / Kalciummagnesium-karbonat	=23.6	16389-88-1	
Pigment	Iron Oxid / Järnoxid	=0.2	1332-37-2	
Pigment	Other pigment / Övrigt pigment	=0.2	CAS number missing / CAS-nummer saknas	
Pigment	Titanium dioxide / Titandioxid	=0.3	13463-67-7	
Pigment	Yellow Oxid / Gul järnoxid	=0.3	51274-00-1	
Plasticiser / Mjukgörare	DOTP	=17.5	6422-86-2	
Stabalisor / Stabilisator	Epxiderad sojabönsolja	=1.6	8013-07-8	
Stabalisor / Stabilisator	Fatty Acid / Fettsyra	=0.1	CAS number missing / CAS-nummer saknas	
Recycled material / Återvunnet material	Recycled Glass / Återvunnet glas	=1.3	65997-17-3	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

BES 6001:2008

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☒ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material	
Plastgolv	
Andel spill (från egen produktion)	Andel spill (från annans produktion)
0	5
Återvunnet material (behandlat)	Återanvänt material
5	0
Vikt/viktprocent	
>10 %	
Kommentar	
Polysafe Apex kan innehålla upp till 10 % återvunnet material, vilket kan bestå av antingen eller både konsument- och postindustriellt material.	

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

EN 15804+A2

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EPD-JHA-20250112-CBA1-EN

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA, Näringslivets Producentansvar.

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

See installation instruction. / Se läggingsanvisning.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

See installation instruction. / Se läggingsanvisning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Maintenance products according to supplier's instructions. / Golvvårdsprodukter enligt leverantörens anvisningar.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Electricity to maintenance machinery. / Energi till skur/polermaskiner.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Nej

Specificera:

Waste from installation can be collected and recycled for the production of new floors. / Installationsspill kan samlas in och återvinnas vid produktion av n

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

When incinerated with energy recovery. / Vid förbränning med energiåtervinning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☒ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000 -3 -6 -9 -11

Resultat:=0.12 mg/(m²h)**Mätintervall:**

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**