

# EXPONA<sup>®</sup>



WOOD

EXPONA CLIC 



Inhalt  
Contenu  
Contents  
Inhoud

**Produktinformationen**  
Informations produit  
Product information  
Productinformatie  
S. / P. 2

**GOLDEN**  
S. / P. 8

**FROZEN**  
S. / P. 16

**Service**  
S. / P. 24

**Design**  
Zubehör  
Accessoires  
Accessories  
Toebehoren  
S. / P. 26

**Technische Daten**  
Caractéristiques  
techniques  
Technical data  
Technische  
specificaties  
S. / P. 28

**Umwelt**  
Environnement  
The environment  
Milieu  
S. / P. 30

# EXPONA CLIC 19dB



## Kein Telegrafieren – zum Renovieren perfekt

Die starre Trägerplatte hilft, Fugen zu überbrücken, und verringert damit die Anforderungen an die Untergrundvorbereitung. So kann EXPONA CLIC 19dB problemlos über vorhandene Fliesenböden verlegt werden, ohne dass sich die alten Fliesen im neuen Boden abzeichnen.

## Aucun spectre visible – parfait pour rénover

La plaque de support rigide aide à ponter les joints et réduit ainsi les exigences de préparation du support. EXPONA CLIC 19dB peut ainsi être posé sans problème sur des sols carrelés existants et sans que les anciennes dalles ne deviennent visibles sur le nouveau sol.

## No show-through – perfect for renovating

The rigid carrier board helps to bridge joints and thus reduces the requirements for substrate preparation. EXPONA CLIC 19dB can therefore be laid over existing tiled floors without any problems and without the contours of the old tiles showing through.

## Geen doortekening – perfect voor renovatie

De rigid-draagconstructie helpt bij het overbruggen van voegen en verlaagt zo de eisen aan de ondergrondvoorbereiding. EXPONA CLIC 19dB kan dus zonder problemen over bestaande tegelvloeren worden gelegd, zonder dat de oude tegels zichtbaar worden in de nieuwe vloer.



## 19dB – besonders leise

EXPONA CLIC 19dB verfügt über einen Akustikschaumrücken, der die Schallübertragung in darunter liegende Räume um 19dB reduziert, ohne dass eine separate Unterlage erforderlich ist.

## 19dB – particulièrement silencieux

EXPONA CLIC 19dB dispose d'un support en mousse acoustique qui réduit de 19dB la transmission du son dans les pièces en dessous, sans avoir besoin d'une sous-couche séparée.

## 19dB – particularly quiet

EXPONA CLIC 19dB features an acoustic foam backing that reduces sound transmission to rooms below by 19dB without the need for a separate underlay.

## 19dB – bijzonder stil

EXPONA CLIC 19dB is voorzien van een akoestische schuimlaag die de geluidsoverdracht naar ruimtes tot 19dB, zonder dat er een aparte onderlaag nodig is.



## 5G-i – schnell und einfach verlegt

Jede Planke der EXPONA CLIC 19dB Kollektion verfügt über das bewährte 5G-i Välinge System, das die Montage schnell und einfach macht.

## 5G-i – rapide et facile à installer

Chaque lame de la collection EXPONA CLIC 19dB est équipée du système éprouvé Välinge 5G-i, qui rend l'installation rapide et facile.

## 5G-i – quick and easy to install

Every plank in the EXPONA CLIC 19dB collection features the proven Välinge 5G-i system, which makes installation quick and easy.

## 5G-i – snel en eenvoudig te installeren

Elke plank in de EXPONA CLIC 19dB collectie is voorzien van het beproefde Välinge 5G-i systeem, wat de installatie snel en eenvoudig maakt.



## Wasserfest – für Feuchträume geeignet

EXPONA CLIC 19dB Böden sind wasserfest. Sie quellen beim Kontakt mit Wasser nicht auf und eignen sich somit hervorragend auch für Küche und Bad.

## Imperméable à l'eau –


convient aux pièces humides  
Les sols EXPONA CLIC 19dB sont étanches. Ils ne gonflent pas au contact de l'eau et sont donc idéals pour la cuisine et la salle de bains.

## 100% waterproof –

suitable for damp rooms  
EXPONA CLIC 19dB floors are waterproof. They do not swell when in contact with water and are therefore ideal for kitchens and bathrooms.

## Waterdicht –

geschikt voor vochtige ruimtes  
EXPONA CLIC 19dB vloeren zijn waterdicht. Ze zwellen niet op wanneer ze in contact komen met water en zijn daarom ideaal voor gebruik in de keuken en badkamer.



**Designbelag mit Rigid-Trägerschicht,  
rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht  
und patentiertem 5G-i VÄlinge System.**

EXPONA CLIC 19dB ist mit einer Nutzschicht von 0,55 mm sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Bereich bestens geeignet. Der robuste Designboden überzeugt mit vielen technischen Vorteilen. Außerdem wird EXPONA CLIC 19dB mit phthalatfreien Weichmachern produziert – ein zusätzliches Plus für wohngesundes Raumklima.

Concevoir un revêtement de sol avec une couche de support rigide, une couche d'insonorisation IXPE à l'arrière et un système breveté VÄlinge 5G-i. EXPONA CLIC 19dB avec une couche d'usure de 0,55 mm est idéal pour un usage commercial et privé. Le sol de conception robuste convainc par ses nombreux avantages techniques. EXPONA CLIC 19dB est également fabriqué avec des plastifiants sans phtalates – un atout supplémentaire pour un climat intérieur sain.

LVT flooring with a rigid base, backed with an IXPE impact sound insulation layer and patented 5G-i VÄlinge system. EXPONA CLIC 19dB with a wear layer of 0,55 mm is ideally suited for both commercial and private use. The robust design floor convinces with many technical advantages. EXPONA CLIC 19dB is also produced with phthalate-free plasticisers – an additional plus for a healthy indoor climate.

Designvloerbedekking met rigid-draagconstructie, voorzien van een IXPE contactgeluidsisolatielaag op de rug en een gepatenteerd 5G-i VÄlinge systeem. EXPONA CLIC 19dB met een slijtlaag van 0,55 mm is ideaal voor zowel commercieel als privégebruik. De robuuste designvloer overtuigt door de vele technische voordelen. EXPONA CLIC 19dB wordt geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers – een extra pluspunt voor een gezond binnenklimaat.

- WEAR LAYER**  
**0,55**  
Für Bereiche mit starker Beanspruchung und Nutzung  
Pour les zones à fortes charges et utilisation  
For areas with heavy loads and use  
Voor zones die intensief belast en gebruikt worden
- 19dB**  
Besonders leise (19dB)  
Particulièrement silencieux (19dB)  
Particularly quiet (19dB)  
Bijzonder stil (19dB)
- Kein Telegrafieren, Verlegung auf Fliesen möglich**  
Aucun spectre visible, pose sur carrelage possible  
No show-through, laying on tiles possible  
Geen doortekening, leggen op tegels mogelijk
- 5G-i**  
5G-i VÄlinge System, einfache Montage & perfekte Verriegelung  
Système 5G-i VÄlinge, montage facile & verrouillage parfait  
5G-i VÄlinge system, easy mounting & perfect locking  
5G-i VÄlinge systeem, eenvoudige montage & perfecte vergrendeling
- 100 %**  
100 % wasserfest  
100 % étanche  
100 % waterproof  
100 % waterbestendig
- 6,5 mm**  
Geringe Aufbauhöhe mit 6,5 mm  
Faible hauteur de montage de 6,5 mm  
Low installation height of 6,5 mm  
Lage montagehoogte van 6,5 mm
- Schnelle Verlegung, Boden sofort begehbar**  
Installation rapide, sol immédiatement praticable  
Quick installation, floor immediately walkable  
Snelle installatie, vloer direct beloopbaar
- Reduzierte Untergrundvorbereitung**  
Réduction de la préparation du support  
Reduced substrate preparation  
Minder voorbereiding van de ondervloer
- Weiche und fußwarme Oberfläche**  
Surface douce et chaude pour les pieds  
Surface soft and warm underfoot  
Zacht en warm voor de voeten
- PUR**  
PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege  
Revêtement PUR – facile à nettoyer et à entretenir  
PUR coating – easy cleaning and maintenance  
PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden



**Aufbau EXPONA CLIC 19dB**  
EXPONA CLIC 19dB Planken bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.

**Structure d'EXPONA CLIC 19dB**  
Les lames EXPONA CLIC 19dB se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de PUR est appliquée sur la surface.

**Composition of EXPONA CLIC 19dB**  
EXPONA CLIC 19dB planks consist of several layers that are thermally pressed so that they are completely laminated. The surface is given a PUR treatment before it leaves the factory.

**Opbouw EXPONA CLIC 19dB**  
EXPONA CLIC 19dB planken bestaan uit meerdere lagen die thermisch geperst en daarom vast met elkaar verbonden zijn. Het oppervlak is standaard voorzien van een PUR-coating.


EXPONA CLIC 19dB



# GOLDEN




9028 | Rice Wine Oak




9029 | Log Cabin Oak



9027 | Eden Ash



9031 | Rich Hazel Oak



9036 | Treehouse Oak



9037 | Shingle Oak

9031  
Rich Hazel Oak

# FROZEN



9026 | Summerhouse Oak




9025 | Icelandic Oak




9032 | Tennessee Oak



9035 | Harbour Side Oak



9033 | Moorland Oak



9034 | Parisian Limed Oak

9034  
Parisian Limed Oak





# GOLDEN

Zeitlose Hölzer bringen angenehme Wärme in jeden Raum.

Les bois intemporels apportent une chaleur agréable dans chaque pièce.

Timeless woods bring pleasant warmth to any room.

Tijdloos hout zorgt voor een aangename warmte in elke ruimte.



9031  
Rich Hazel Oak



9031  
Rich Hazel Oak



9027  
Edén Ash



Planke  
Lame  
Plank  
Plank



Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design




Apart-Holzstruktur  
Structure en bois spéciale  
Timber structure  
Karakteristiek houtstructuur



Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.

9028 | Rice Wine Oak  
177,35 x 1212,4 mm



9028  
Rice Wine Oak

9029 | Log Cabin Oak  
177,35 x 1212,4 mm



9031 | Rich Hazel Oak  
177,35 x 1212,4 mm















9036  
Treehouse Oak







**9036 | Treehouse Oak**  
 196,4 x 1212,4 mm  
  AHS L028 



**9027 | Eden Ash**  
 177,35 x 1212,4 mm  
  AHS L021 



**9037 | Shingle Oak**  
 196,4 x 1212,4 mm  
  AHS L077 





# FROZEN

Skandinavische Hölzer unterstreichen den modernen Look.

Les bois scandinaves soulignent l'aspect moderne.

Scandinavian woods underline the modern look.

Scandinavische houtsoorten onderstrepen de moderne uitstraling.



9026  
Summerhouse Oak




9026  
Summerhouse Oak



9032  
Tennessee Oak




9035 | Harbour Side Oak

 196,4 x 1212,4 mm



9026 | Summerhouse Oak





 177,35 x 1212,4 mm



9025 | Icelandic Oak


 177,35 x 1212,4 mm


   





9025  
Icelandic Oak

 Planke  
Lame  
Plank  
Plank

 Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt

 Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design

 Apart-Holzstruktur  
Structure en bois spéciale  
Timber structure  
Karakteristiek houtstructuur

 Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.



9033 | Moorland Oak

196,4 x 1212,4 mm



9034 | Parisian Limed Oak

196,4 x 1212,4 mm



9032 | Tennessee Oak

177,35 x 1212,4 mm



9034  
Parisian Limed Oak

# objectflor®

## Your Flooring Partner

### Boden gut machen.

#### Service.

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 170 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorab Muster? Gerne!

#### Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelques 170 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

#### More than just the basics. Service.

Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 170 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

#### Terrein winnen. Service.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 170 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

[www.objectflor.com](http://www.objectflor.com)



## Oberfläche.

Unsere Prägung nimmt sich die Natur zum Vorbild.

### Surface.


Notre motif en relief s'inspirent de la nature.

### Surface.

Our emboss has been inspired by nature.

### Oppervlakte.

Onze structuur is geïnspireerd door de natuur.



**AHs** Apart-Holzstruktur  
Structure en bois spéciale  
Timber structure  
Karakteristiek houtstructuur

## Formate.

Das jeweilige Format der EXPONA CLIC 19dB ist grundsätzlich optimal auf das Dekor abgestimmt.

### Formats.

Chaque format de l'EXPONA CLIC 19dB est parfaitement adapté au décor.

### Dimensions.

The dimensions of the EXPONA CLIC 19dB are always optimally tailored to the design.

### Maten.

Het betreffende formaat van de EXPONA CLIC 19dB is optimaal afgestemd op het decor.

177,35 x 1212,4 mm  
Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,15 m<sup>2</sup>

196,4 x 1212,4 mm  
Box: 9 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,14 m<sup>2</sup>

## Design Sockelleisten.

Zu jedem der Designbeläge bieten wir die genau passende Sockelleiste aus hochwertigem MDF-Trägermaterial mit Folienummantelung. Die Designs sind individuell auf die jeweiligen Bodendekore abgestimmt. Ergänzt wird das Programm um drei neutrale Classic Design-Sockelleisten in Black, Alu Metallic und White. Für eine durchgehend schraubenlose Optik empfiehlt sich die Montage mit dem CLIPSTAR-System.

### Plinthes.

Pour chacun des revêtements décoratifs, nous proposons des plinthes adaptées en support MDF de qualité recouvert d'un film. Les designs sont assortis à chaque décor des revêtements de sol. La gamme est complétée par trois plinthes neutres au design classique en Black, Alu Metallic et White. Pour une esthétique sans vis, il est recommandé d'utiliser le système CLIPSTAR pour le montage.

### Skirting boards.

Each of the design floors in our range can be paired with matching skirting boards made from top-quality MDF base with a protective film covering. The collection also contains three neutral skirting boards in Classic Black, Alu Metallic and White. The CLIPSTAR system is perfect for installing flooring without any unsightly screws.

### Designplinten.


Bij alle designvloeren bieden wij de precies passende plint van hoog-waardig gelamineerd MDF. De designs zijn individueel afgestemd op de vloerdecors. Het assortiment omvat tevens drie neutrale Classic Design plinten in Black, Alu Metallic en White. Voor een mooi doorlopend geheel zonder schroeven bevelen wij de montage met het CLIPSTAR-systeem aan.

Verpackungseinheit  
5 Stück | je 2,40 m Länge

Conditionnement  
5 pièces | 2,40 m  
de longueur chacune

Content per box  
5 pieces | length 2,40 m  
per piece

Verpakkingseenheid  
5 stuks | lengte 2,40 m  
per stuk



## CLIPSTAR

Inhalt: 50 Clips inkl. Befestigungsmaterial  
Abstand der Clips: 25-50 cm  
Art.-Nr.: Clips

Contenu : 50 clips, y compris le matériel de fixation  
Écart entre les clips : 25-50 cm  
Ref. : Clips

Contents: 50 clips and fastening material  
Space between clips: 25-50 cm  
Item no.: Clips

Inhoud: 50 clips incl. bevestigingsmateriaal  
Afstand tussen de clips: 25-50 cm  
Art.-nr.: clips

## EXPONA SIMPLAY Carpets ENTRANCE.

177,8 x 1219,2 mm  
Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,17 m<sup>2</sup>



2633 | Raven Stripe Zone



2634 | Iron Stripe Zone



2635 | Blue Stripe Zone



2636 | Brown Stripe Zone




2599 | Black Zone



2598 | Tundra Zone




2597 | Grey Zone



2596 | Ruby Zone



2632 | Aqua Zone



2631 | Green Zone

### Sauberlaufplanken.

Der erste Eindruck zählt. Das ist kein Geheimnis. Und deshalb sind unsere Sauberlaufplanken gerade im Eingangsbereich die ideale Ergänzung zu EXPONA CLIC 19dB.

### Lames de moquette de propreté.

La première impression est importante. Ce n'est un secret pour personne. C'est pourquoi nos lames de moquette de propreté sont le complément idéal d'EXPONA CLIC 19dB pour l'entrée de votre résidence.

### Planks for entrance areas.

It's a well-known fact that first impressions count. And that's why our entrance planks are the perfect complement to the EXPONA CLIC 19dB range – particularly in foyers.

### Schoonloopstroken.



De eerste indruk telt. Dat is algemeen bekend. Onze schoonloopstroken vormen daarom vooral bij de ingang de ideale aanvulling op EXPONA CLIC 19dB.

EXPONA CLIC 19dB: ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht und patentiertem 5G-i Välinge System zur schwimmenden Verlegung.

EXPONA CLIC 19dB: LVT flooring with a rigid base produced using phthalate-free plasticisers, backed with an IXPE impact sound insulation layer and the patented 5G-i Välinge floating floor system.

EXPONA CLIC 19dB : un revêtement de sol design en PVC à base de plastifiants sans phtalates, appliqué sur un support Rigid comportant une sous-couche IXPE d'amortissement des bruits de pas, doté du système Välinge 5G-i breveté pour assurer une pose flottante.

EXPONA CLIC 19dB: een designvloerbedekking geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers. Aan de onderzijde van de Rigid-laage is een akoestische IXPE laag aangebracht. Dit in combinatie met het gepatenteerde 5G-i Välinge systeem maakt het tot een perfect zwevend legstelsel.

Eigenschaften   Caractéristiques   Characteristics   Eigenschappen	Norm   Norme   Standard   Norm	Maßeinheit   Unité   Unit   Eenheid	EXPONA CLIC 19dB WOOD
Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN 16511		mehrlagig, modular • multicouche, modulaire • multilayer, modular • meerlaags, modulair
Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling			PUR
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	10800
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24337	mm	6,5
Dicke IXPE Trittschalldämmung • Épaisseur de la couche IXPE d'amortissement des bruits de pas IXPE acoustic layer thickness • Dikte van de akoestische IXPE laag		mm	1,0
Nuttschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,55
Lieferform Paneele • Conditionnement des lames de plancher Packaging panel size • Leveringsvorm panelen	EN ISO 24337	mm	10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m <sup>2</sup> 9 @ 196,4 x 1212,4 = 2,14 m <sup>2</sup>
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,2 max.
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung • Résistance à l'impact • Impact resistance • Impactweerstand	EN 13329 Anhang F • Annexe F • Annex F • Annex F	mm	bestanden • validé • pass • gepasseerd ≥ 1800
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6
Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		B <sub>f</sub> - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact • Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	19
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique • Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m <sup>2</sup> K/W	0,034
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques • Chemical resistance • Bestendigheit tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe • Résistance à l'usure • Abrasion group • Slijtweerstand	EN 13329 Anhang E • Annexe E • Annex E • Annex E		≥ 4000 Zyklen • ≥ 4000 cycles • ≥ 4000 cycles • ≥ 4000 cycli
Bindemittelgehalt • Proportion de liant • Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I
Stuhlleneignung • Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	EN 425		ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529 • oui, 25000 cycles, type W, EN 12529 yes, 25000 cycles, type W, EN 12529 • ja, 25000 cycli, type W, EN 12529
Dickenquellung • Gonflement • Swelling • Diktezwellung	ISO 24336	%	bestanden (0,0) • validé (0,0) • pass (0,0) • gepasseerd (0,0)
Möbelfußtest • Pied de meuble • Furniture leg • Effect meubelpoten	EN 424		keine sichtbare Veränderung • aucun changement visible no visible damage • geen zichtbare verandering
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol • Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C • suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C
VOC Emissionen • Émissions de COV VOC emissions • VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore AgBB VOC / COV, Test • test		Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm
CE	EN 14041		

\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com).

\* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com).

\* Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis or other aggressive chemicals, please contact us.

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com)

\* Bestendigheit afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u op [www.objectflor.com](http://www.objectflor.com).





## Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA CLIC 19dB alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima erfüllt.

In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000 und bewerten das Emissionsverhalten von VOC. Alle EXPONA Bodenbeläge sind mit dem besten **Rating A+** eingestuft.

EXPONA Designbodenbeläge verfügen über das Prädikat „**Indoor Air Comfort Gold**“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle festgelegten VOC-Emissionsgrenzwerte unterschreiten.

EXPONA Bodenbeläge sind zudem zu **100 % recycelfähig**. Das Recyclingmaterial wird so weit wie möglich wieder in die Neuproduktion integriert.

EXPONA Bodenbeläge sind international mit **FloorScore** zertifiziert.

Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable. Grâce à des normes de qualité élevées, EXPONA CLIC 19dB répond à toutes les exigences en matière de développement durable et de qualité d'air.

En France, les contrôles de produits sont effectués conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements EXPONA ont obtenu la meilleure note **A+**.

Les revêtements décoratifs EXPONA possèdent le label « **Indoor Air Comfort Gold** ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions de COV sont inférieures aux limites établies.

Tous les revêtements de sol EXPONA sont **100% recyclables**. Le matériau recyclé est réintégré dans une nouvelle production dans la mesure de ses capacités.

Les revêtements EXPONA bénéficient de la certification internationale **FloorScore**.

Connected to nature. Committed to sustainability. High quality standards ensure that EXPONA CLIC 19dB complies with all requirements with regard to sustainability and a healthy interior environment.

In France, the products are tested using the ISO 16000 test method, which assesses the VOC emissions. All EXPONA floorings are classified with the highest **rating of A+**.

EXPONA Design flooring – Compliance with **Indoor Air Comfort Gold** means compliance with VOC requirements on low emitting products in Europe.

All EXPONA flooring is also **100% recyclable** and can be reused in materials and fuel. The recycled materials are integrated into new production insofar as this is possible.

EXPONA floorings hold **FloorScore** certification around the world..

Verbonden met de natuur. Voor meer duurzaamheid. Hoge kwaliteitsstandaarden zorgen ervoor dat EXPONA CLIC 19dB voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.

In Frankrijk worden producten gekeurd op basis van ISO 16000, waarbij de emissie van vluchtige organische verbindingen wordt bepaald. Alle EXPONA vloeren hebben de hoogste **rating: A+**.

EXPONA LVT designvloeren beschikken over het predicaat '**Indoor Air Comfort Gold**'. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOS.

Alle EXPONA designvloeren zijn bovendien **100% recyclebaar**. Het materiaal wordt zo veel mogelijk opnieuw opgenomen in de nieuwe productie.


EXPONA vloeren zijn internationaal gecertificeerd met **FloorScore**.



100% RECYCLABLE



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## Kontakt. Contact.

[www.objectflor.com](http://www.objectflor.com)

[info@objectflor.de](mailto:info@objectflor.de)

Tel. +49 (0) 2236 96633-0

Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.

# James Halstead™

## FLOORING

International/UK  
Polyflor Ltd.  
Tel. +44 (0) 161 767 1111  
info@polyflor.com

Ireland  
Polyflor Ireland  
Tel. +353 (1) 864 9304  
salesireland@polyflor.com

Norway  
Polyflor Nordic  
Tel. +47 23 00 84 00  
firmapost@polyflor.no

Sweden  
Falck Design AB  
Tel. +46 (0) 300 15820  
info@falckdesign.com

Canada  
Polyflor Canada Inc.  
Tel. +1 905 364 3000  
sales@polyflor.ca

Middle East  
Polyflor FZE  
Tel. +971 50 4068114  
aelwakil@polyflorfze.ae

India  
Polyflor India Pvt Ltd  
Tel. +91 22 4023 2485  
info@polyflor.co.in

China  
Polyflor Hong Kong  
Tel. +(852) 2865 0101  
info@polyflor.com.hk

Australia  
Polyflor Australia  
Tel. +613 9215 4400  
Tel. 1800 777 425  
sales@polyflor.com.au

New Zealand  
Polyflor New Zealand Ltd  
Tel. +64 9 269 1111  
Tel. 0800 765 935  
sales@polyflor.co.nz

[www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)

# objectflor®

Your Flooring Partner

Central Europe  
objectflor  
Art und Design Belags GmbH  
Wankelstr. 50  
50996 Köln  
Germany  
Tel. +49 (0) 2236 96633-0  
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de  
www.objectflor.com

Showroom BeNeLux  
Van Nelleweg 1  
Expeditiëgebouw  
3044 BC Rotterdam  
Nederland  
Tel. +49 (0) 2236 96633-31  
export@objectflor.de

Belgium  
Tel. +32 2 31 33 797  
Nederland  
Tel. +31 88 444 01 31  
Luxemburg  
Tel. +352 28 480 811



James Halstead FRANCE  
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France  
James Halstead France SAS  
Campus Saint Christophe  
10, avenue de l'Entreprise  
95861 Cergy-Pontoise  
France  
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr  
www.jhfrance.fr



CLL18-BRO 02/2022 D11

WOOD