

Den största delen av smuts som finns på golven kommer utifrån. Se därför redan från början till att använda effektiva avtorkningssystem. Använd både skrapgaller och uppsugande mattor för bästa resultat.

● BYGGSTÄDNING

Manuell rengöring:

- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning och/eller dammsugning.
- Lägg på en lösning med neutralt rengöringsmedel, blandat enligt respektive leverantörs anvisning, och låt det ligga tillräckligt länge för att reagera med och lösa upp ev. smuts.
- Skura golvet med en borste och sug upp smutsvattnet med en microfiber-mopp.
- Skölj ytan ordentligt med rent, varmt vatten och låt torka ordentligt.

Mekanisk rengöring:

- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning och/eller dammsugning.
- Skura golvet med en roterande golvvårdsmaskin med mjuk skurborste och använd ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning.
- Sug upp smutsvattnet med våtsug och låt golvet torka ordentligt.
- Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt kan man behöva justera utspädningen av rengöringsmedlet.

● RUTINMÄSSIG RENGÖRING

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende.

DAGLIGEN:

- TA BORT FLÄCKAR OMGÅENDE.
- Sopa, fukt moppa eller dammsug golvet för att avlägsna all lös smuts och damm.
- Skura golvet, manuellt eller mekaniskt, med ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning och avlägsna smutsvattnet.
- Skölj ytan med rent, varmt vatten, sug upp smutsvattnet med en microfiber-mopp och låt torka.

VECKOVIS/PERIODVIS:

Manuell rengöring:

- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning och/eller dammsugning.
- Lägg på en lösning med neutralt rengöringsmedel, blandat enligt respektive leverantörs anvisning, och låt det ligga tillräckligt länge för att reagera med och lösa upp ev. smuts.
- Skura golvet med en borste och sug upp smutsvattnet med en microfiber-mopp.
- Skölj ytan ordentligt med rent, varmt vatten och låt torka ordentligt.

Mekanisk rengöring:

- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning och/eller dammsugning.
- Skura golvet med en roterande golvvårdsmaskin med mjuk skurborste och använd ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning.
- Sug upp smutsvattnet med våtsug och låt golvet torka ordentligt.
- Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt kan man behöva justera utspädningen av rengöringsmedlet.

● VIKTIGT

För små ytor utan tillgång till skurmaskin ska en skurborste tillsammans med en våtsug eller mopp användas. Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt kan man behöva justera utspädningen av rengöringsmedlet. Golvvård eller underhåll innehållande polish ska INTE användas på Wovon.

● FLÄCKBORTTAGNING

Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i plasten och ger bestående märken. Använd vit/röd nylonduk i kombination med Allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten. Använd inte starka lösningsmedel som t.ex. aceton, kraftskurpulver, perkloretylen, thinner eller toluen.

● ATT TÄNKA PÅ

- Vårda golvet utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.
- Använda lämpliga avtorkningssystem vid entrén.
- Använda ändamålsenliga möbeltassar.
- Gummihjul på vagnar etc. kan missfärga golvet.