

Skötselanvisning för Artigo ESD-golv

Granito ANT48, Zeus ANT48



Förebyggande åtgärder

Efter att golvläggningen är klar och det elektriska motståndet testats, måste golvet täckas för att undvika skador av tung utrustning, möbler eller annat arbete som ska slutföras efter att golvet har lagts.

Effektiva avskrapningsgaller och entrémattor är nödvändiga för att reducera mängden smuts och fukt i områden med nytt golv.

Alla fötter på möbler, bord och stolar ska vara mjuka och skydda golvet från repor och permanenta intrycksmärken. Möbeltassar ska vara i passande storlek så att de kan fördela tyngden på en större yta.

För att säkerställa att det antistatiska golvet (ANT48) ska kunna ha rätt motstånd är det viktigt att golvet inte ytbehandlas.

Byggstädning

Var noga med att vänta minst 48 timmar efter installationen med första rengöringen av golvet. Detta för att limmet ska hinna torka ordentligt.

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller dammsugare. Var noga med att inte repa golvet om sand eller små stenar fortfarande ligger på golvet.

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel med hjälp av en mopp eller, för större ytor, med en golvvårdsmaskin med våtsug och röd 3M-rondell. Skölj därefter golvet flera gånger tills dess att ytan är helt ren och neutraliserad. Kontrollera om golvet är fritt från ev. rester av fett från tillverkningen.

Daglig rengöring

Ta bort damm, smuts och fläckar från golvet med en mjuk borste, mikrofibermopp eller dammsugare.

Fuktmoppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel. På större ytor och på de områden som

kräver högre rengöringsnivå rengör med en golvvårdsmaskin utrustad med röd 3M-rondell.

Ta bort fläckar med ett neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel, doserat enl. leverantörens anvisning. Eftersom ESD-golv inte kan vaxas eller poleras är det mycket viktigt att ta bort fläckar så snart som möjligt för att undvika permanenta fläckar.

Efter användning av rengöringsmedel är det viktigt att skölja med rent vatten flera gånger och våtsuga tills ytan är helt torr och fri från rester av rengöringsmedel.

Rutinmässig rengöring

När normala rengöringsåtgärder inte är tillräckliga för att avlägsna smuts, rekommenderas en djupare rengöring med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel och en skurmaskin utrustad med en röd eller grön 3M-rondell. Använd golvvårdsmaskin med våtsug och skölj flera gånger för att säkerställa att ytan är helt ren och fri från rengöringsmedel.

Att tänka på

- All användning och dosering av rengöringsprodukter måste ske enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengöringsprocesser ska inte utföras i direkt solljus. Då finns risk för att smutsigt vatten med rengöringsmedel torkar och orsakar fläckar på golvet.
- Undvik grova 3M-rondeller såsom bruna och svarta. Blåa och gröna 3M-rondeller kan användas för grovrengöring.
- Lämna aldrig vätskor, även vatten, på golvet för att undvika permanenta fläckar och skador på beläggningens yta och för att minska halkrisken.
- Länkhjul på stolar och möbler ska vara ljusa, dubbla, mjuka gummihjul (typ W enligt EN 12529).
- Efter användning av rengöringsmedel är det viktigt

att skölja flera gånger med rent vatten och ta bort vattnet med en våtsug för att säkerställa att ytan är helt neutraliserad och torr.

- I den dagliga rengöringen; undvik starkt alkaliska rengöringsmedel, syror, lösningsmedel av alla slag och alla andra rengöringsmedel som inte är speciellt testade och godkända för gummigolv.
- Rekommendationen är att inte använda vax eller polerkräm, även icke-ledande, eftersom detta kan fungera som en isolerande film över tid.

Dessa instruktioner kan inte täcka alla möjliga användningsområden. Underhållsprogrammet måste ta hänsyn till alla situationer och förväntningar/krav från den aktuella kunden/användaren.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. **0300-15820**, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.

All information som presenteras var korrekt vid publiceringsdatumet. Polyflor Nordic förbehåller sig rätten att genomföra ändringar som inte försämrar produktens prestanda eller kvalitet.

REGELBUNDEN RENGÖRING ÄR MER FÖRDELAKTIG FÖR GOLVET OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV ÄN SPORADISK OCH MER OMFATTANDE RENGÖRING.