

Skötselanvisning för Artigo gummigolv med Silky Matt



Uni, Uni LL, Uni X-Elastic, Kayar, Kayar LL, Kayar X-Elastic

Silky Matt är en förstärkning av golvytan som ökar motståndskraften mot repor, ökar kemikaliebeständigheten och minskar underhållskostnaderna. Den solida silkesmatta ytan är UV-härdad och säkerställer en enkel första rengöring, såväl som den dagliga.

Denna skötselanvisning är framställd för att minimera kostnaderna och även ta hänsyn till golvets långa livslängd. Silky Matt innebär att traditionell installationsbehandling för gummigolv, där produktionsfett avlägsnas och vax påförs, inte längre är nödvändigt.

Förebyggande åtgärder

Effektiva avskrapningsgaller och entrémattor är nödvändiga för att reducera mängden smuts och fukt i områden med nytt golv. Detta är också en viktig faktor för att hålla nere rengöringskostnaderna över tid.

Efter att golvet är lagt ska det täckas för att undvika skador från utrustning, möbler eller annat arbete som ska färdigställas efter golvläggningen.

Observera: Man får inte fästa någon typ av tejp på golvytan då detta kan skada och ge missfärgningar.

Alla fötter på möbler, bord och stolar ska vara mjuka och skydda golvet från repor och permanenta intrycksmärken. Möbeltassar ska vara i passande storlek så att de kan fördela tyngden på en större yta.

Byggstädning

För hårt slitage såsom offentlig miljö

Vid byggstädning av plattor, var noga med att vänta minst 24 timmar efter installationen. Detta för att limmet ska hinna torka ordentligt.

Ta bort all lös smuts, damm och sand med en mjuk borste eller dammsugare. Var noga med att inte repa golvet om sand eller små stenar fortfarande ligger kvar på golvet.

Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel med hjälp av en mopp eller för större ytor; en skurmaskin med våtsug utrustad med en röd 3M-rondell. Vid mer krävande rengöring rekommenderas att använda en skurmaskin med röd 3M-rondell och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel, beroende på mängden smuts. Sug upp lösningen med en våtsug och skölj därefter noggrant golvet flera gånger tills ytan är neutraliserad och torr.

Daglig rengöring

Ta bort damm, smuts och fläckar från golvet med en mjuk borste, mikrofibermopp eller dammsugare.

Rengör golvet, om nödvändigt, med ett neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel, doserat enl. leverantörens anvisning. Om det är lämpligt kan en golvvårdsmaskin användas.

Efter användning av rengöringsmedel är det viktigt att skölja med rent vatten flera gånger och våtsuga tills ytan är helt torr och fri från rester av rengöringsmedel. Rester som torkar på golvet kan orsaka smutsuppbbyggnad och göra golvet svårare att rengöra.

Följande produkter ska undvikas vid daglig rengöring:

- Alkaliska rengöringsmedel (pH > 8)
- Syror (pH < 7)
- Citrusrengöringsmedel
- Alkohol- eller ketonbaserade rengöringsmedel
- Lösningssmedel av alla slag
- Andra rengöringsmedel som inte är specifikt testade på gummigolv och godkänd som lämplig.

Rutinmässig rengöring

Rutinmässig rengöring av golvet görs med ett neutralt rengöringsmedel med en mopp, eller för större ytor, med en golvvårdsmaskin utrustad med en röd 3M-rondell. Skölj med

rent vatten flera gånger och sug upp vattnet med en våtsug tills ytan är helt ren och torr.

När normala rengöringsåtgärder inte är tillräckliga för att avlägsna smuts, rekommenderas en djupare rengöring med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel och en skurmaskin utrustad med en röd eller grön 3M-rondell. Använd golvvårdsmaskin med våtsug och skölj flera gånger för att säkerställa att ytan är helt ren, fri från rengöringsmedel och torr.

Att tänka på

- I de flesta fall kommer den angivna skötselanvisningen att räcka för att golvet ska ha ett snyggt och hållbart utseende och att garantin är giltig. I områden som utsätts för tung eller koncentrerad trafik/belastning ska det normalt inte behöva vidtas extra åtgärder för att skydda mot slitage, med detta är något som ska värderas löpande. Om det behöver göras åtgärder rekommenderas att använda golvvårdsvax.
- Hårdvax i koncentrat rekommenderas på svetsade fogarna (för att förhindra nedsmutsning av svetstråden). Rådgör med leverantör för en matt finish.
- Rengöringsprocesser ska inte utföras i direkt solljus. Då finns risk för att smutsigt vatten med rengöringsmedel torkar och orsakar fläckar på golvet.
- Undvik att använda grova rondeller (blå, grön, brun, svart). Blå och grön rondell (3M) kan användas för att ta bort hårdvax.
- Lämna aldrig vätskor, även vatten, på golvet för att undvika permanenta fläckar och skador på beläggningens yta och för att minska halkrisken.
- Länkhjul på stolar och möbler ska vara ljusa, dubbla, mjuka gummihjul (typ W enligt EN 12529).
- Montera aldrig någon tejp direkt på golvet yta.
- Vårda golvet utseende, ljusa färger är extrasmutskänsliga.
- All användning och dosering av rengöringsprodukter måste ske enligt tillverkarens instruktioner.
- Denna anvisning gäller endast för Artigo Silky Matt. För övriga typer se resp. teknisk beskrivning.

Dessa instruktioner kan inte täcka alla möjliga användningsområden. Underhållsprogrammet måste ta hänsyn till alla situationer och förväntningar/krav från den aktuella kunden/användaren.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. **0300-15820**, info@polyflor.se eller vår hemsida www.polyflor.se.

All information som presenteras var korrekt vid publiceringsdatumet. Polyflor Nordic förbehåller sig rätten att genomföra ändringar som inte försämrar produktens prestanda eller kvalitet.

REGLBUNDEN RENGÖRING ÄR MER FÖRDELAKTIG FÖR GOLVET OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV ÄN SPORADISK OCH MER OMFATTANDE RENGÖRING.