

# Skötsel­anvisning för Polyflor släta vinylgolv med Pur & Pu

Palettone, Prestige, Pearlazzo, Classic Mystique, 2000, XL Pu, Geotone QuickLay, Bloc, Expona Flow, Forest fx, Forest fx Acoustic, Silentflor, Expona Commercial, Expona Design, Expona Puzzle, Expona Simplay, Expona Simplay 19dB, Expona Clic 19dB, Expona Living Clic, Fusionline Acoustic



## Förebyggande åtgärder

Redan i planeringsfasen bör fokus ligga på att begränsa mängden smuts och vatten som kan komma in i byggnaden. För att uppnå detta rekommenderar vi starkt att effektiva entrésystem installeras vid alla ingångar, t.ex. skrapgaller och fuktabsorberande mattor. Mattorna bör placeras så att det inte går att passera utan att gå på dem, och de bör helst vara dimensionerade för minst tre steg.

Stolar med defekta eller helt utan hjul samt olämpliga hjul­typer kan skada golvytan och bör därför undvikas. Användning av lämpliga möbeltassar samt mjuka stol- och möbelhjul (typ W enligt DIN EN 12528 och 12529) rekommenderas starkt.

## Byggstädning

Avlägsna allt som ligger på golvet.

Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fukt­mopning eller dammsugning.

Fuktmoppa golvet med ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning.

Om nödvändigt; torrpolera (1.000 rpm) med skurmaskin med en passande ren rondell.

## Rutinmässig rengöring

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende.

### Dagligen:

Sopa, fuktmoppa eller dammsug golvet för att avlägsna all lös smuts och damm.

Fuktmoppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning.

### Veckovis:

Värdera golvet utseende. Utför följande vid behov:

Vid lätt slitage – rengör golvet väl och torrpolera (1.000 rpm)

med skurmaskin med en passande ren rondell.

Vid högre slitage – rengör golvet väl och spraypolera (1.000 rpm) med en skurmaskin och en passande ren rondell.

### Periodvis:

Värdera golvet utseende. Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt utför följande:

Skura golvet med en skurmaskin (ca. 165 rpm) och en passande ren rondell och använd ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel.

Skölj med rent vatten och låt golvet torka.

Torrpolera för att återställa golvet ytfinish.

## Att tänka på

- Vårda golvet utseende, ljusa färger är extra smuts­känsliga.
- Använd ändamålsenliga möbeltassar.
- Gummihjul på vagnar etc. kan missfärga golvet.
- Rengöringsmedel ska alltid spädas enligt tillverkarens anvisningar.

## Anmärkningar

Denna skötsel­anvisning förutsätter att ett anpassat och effektivt entrésystem har installerats.

För mer information, kontakta Polyflor Nordic, tel. **0300-15820**, [info@polyflor.se](mailto:info@polyflor.se) eller vår hemsida [www.polyflor.se](http://www.polyflor.se).

All information som presenteras var korrekt vid publiceringsdatumet. Polyflor Nordic förbehåller sig rätten att genomföra ändringar som inte försämrar produktens prestanda eller kvalitet.

**REGELBUNDEN RENGÖRING ÄR MER FÖRDELAKTIG FÖR GOLVET OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV ÄN SPORADISK OCH MER OMFATTANDE RENGÖRING.**